




WATERPROOF V DALI 1500

50W 840 IP66

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec. Met de modernste LED-technologie bieden we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze hoogwaardige producten overtuigen door hun functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoort ook de WATERPROOF V-armatuur, die dankzij beschermingsgraad IP66 beschermd zijn tegen krachtige waterstralen en ook als DALI-versie verkrijgbaar is. De lichtkleur (3000K/4000K) en lichtintensiteit (3860lm/4130lm) kunnen eenvoudig aangepast worden met behulp van een dipswitch. Met de voorgeïnstalleerde doorvoerbedradingssset kunnen twee armaturen snel en eenvoudig met elkaar verbonden worden. De installatie is ook zeer eenvoudig dankzij de verwijderbare apparaatdrager. Kies vandaag nog voor SLVtec.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007495
IP-code	IP 66
Slagvastheidsklasse	IK 08
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI,Aanraking
Aantal bij doorlussen	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	50 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.4 W
Aantal armaturen bij LS B16A	17
Aantal armaturen bij LS C16A	28
Niveau van inschakelstroom	31 A
Duur van inschakelstroom	262 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	6640 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin

Lichtbron



Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	153.6 cm
Breedte	8 cm
Hoogte	7.6 cm
Nettogewicht	1.95 kg
Brutogewicht	2.087 kg