




KADUX

plafondinbouwarmatuur, single, 3000K, 38°, IP 20, vierkant, zwart

De nieuwe generatie van de KADUX-serie presenteert zichzelf in een robuuste armatuurbehuizing met een aantrekkelijke vierkante look. Daarbij verspreidt dit eenpunts plafondinbouwarmatuur met een opbrengst van 103 lm/W een nog efficiënter, warmwit licht (3000K), dat met een CRI van meer dan 90 bijzonder kleurneutraal en dimbaar is. Ideaal voor gebruik in bedrijven en de horeca – en dankzij het directe aansluiting op 230 V netspanning ook weer snel en eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr. | 1007551 |
| Draai- of kantelbaar | tiltable |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-aansluiting, Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 350 mA |
| Veiligheidsklasse | II |
| Wattage | 7.5 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 88 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 149 |
| Niveau van inschakelstroom | 3 A |
| Duur van inschakelstroom | 33 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 770 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 38 ° |
| Kleur | zwart |

Lichtbron



| | |
|--------------------|----------|
| CRI | 90 |
| LXXBXX gegevens | L80B10 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 9 cm |
| Breedte | 9 cm |
| Hoogte | 8.3 cm |
| Nettogewicht | 0.35 kg |
| Brutogewicht | 0.374 kg |
| Vorm inbouwopening | vierkant |
| Inbouwlengte | 8 cm |
| Inbouwbreedte | 8 cm |
| Inbouwdiepte | 8 cm |