




## KADUX

plafondinbouwarmatuur, triple, 3000K, 38°, IP 20, vierkant, wit

De nieuwe generatie van de KADUX-serie plafondinbouwarmaturen presenteert zichzelf in een robuuste armatuurbehuizing met aantrekkelijke vierkante look. Daarbij verspreidt dit driepunts plafondinbouwarmatuur met een opbrengst van 120 lm/W een nog efficiënter, warmwit licht (3000K), dat met een CRI van meer dan 90 bijzonder kleurneutraal en dimbaar is. Ideaal voor gebruik in bedrijven en de horeca – en dankzij het directe aansluiting op 230 V netspanning ook weer snel en eenvoudig geïnstalleerd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007568
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	72
Aantal armaturen bij LS C16A	122
Niveau van inschakelstroom	4 A
Duur van inschakelstroom	110 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	2350 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit

## Lichtbron



<b>CRI</b>	90
<b>LXXBXX gegevens</b>	L80B10
<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	21 cm
<b>Breedte</b>	9 cm
<b>Hoogte</b>	8.3 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.75 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.802 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	vierkant
<b>Inbouwlengte</b>	20 cm
<b>Inbouwbreedte</b>	8 cm
<b>Inbouwdiepte</b>	8 cm
<b>Inbouwdiameter</b>	3 cm