



ONE CUBE

pendelarmatuur, 300 cm, 3000K, DALI 2, Touch, wit

Ring vrij voor een nieuwe, ronde designvariant: het ONE CUBE pendelarmatuur breidt de populaire serie SLV-armaturen uit met nog een lid dat nieuwe prestaties belooft. De geïntegreerde premium-led verspreidt een via DALI-dimbaar, warmwit (3000K) en kleurneutraal (CRI >90) licht en heeft met 50.000 uur een bijzonder lange levensduur. Eenvoudig ideaal voor stijlvolle privé woonruimtes of bedrijfsruimtes. Gewoon een perfecte belevenis wat betreft licht

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007662
IP-code	IP 20
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2,Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1400 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	54 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Aantal armaturen bij LS B16A	16
Aantal armaturen bij LS C16A	26
Niveau van inschakelstroom	26 A
Duur van inschakelstroom	264 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	4000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	44 °

Lichtbron



Kleur	wit
CRI	90
UGR \leq	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	3.4 cm
Diameter	80.5 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	2.8 kg
Brutogewicht	2.996 kg