



## NOBLO® SPOT

**railsysteemset, rond, 2700K, 19W, fase-afsnijding, 32°, wit**

Met de NOBLO® SPOT railsysteemset krijgt u alles wat u voor een perfecte start nodig hebt. De set, die in meerdere kleurvarianten verkrijgbaar is, bevat twee railstukken, een centrale aansluiting, twee eindkappen en drie NOBLO® SPOTS van de nieuwste generatie: spots van hoogwaardig aluminium met een verbeterde CRI-waarde (CRI>90), lumenvermogen tot 126 lm/W en een verbeterde levensduur van maximaal 50.000 uur. Kortom: met de nieuwe NOBLO® SPOTS kiest u voor een unieke lichtervaring.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Art.nr.                             | 1007674                 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 3                       |
| Draai- of kantelbaar                | rotary bar and tiltable |
| IP-code                             | IP 20                   |
| Montage                             | Opbouw                  |
| Montagebeschrijving                 | Rail plafond,Rail wand  |
| Dimbaar                             | Ja                      |
| Dimtechniek                         | Fase-afsnijding         |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz       |
| Secundaire stroom / spanning        | 150 mA                  |
| Veiligheidsklasse                   | I                       |
| Wattage                             | 19 W                    |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                  |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                   |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 128                     |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 160                     |
| Niveau van inschakelstroom          | 3.5 A                   |
| Duur van inschakelstroom            | 120 µs                  |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.4                     |
| Lumen                               | 2250 lm                 |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin             |
| Stralingshoek                       | 32 °                    |

## Lichtbron



|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Kleur</b>           | wit      |
| <b>CRI</b>             | 90       |
| <b>LXXBXX gegevens</b> | L80B10   |
| <b>Levensduur</b>      | 50000 h  |
| <b>Risk Group</b>      | 1        |
| <b>Lengte</b>          | 200 cm   |
| <b>Breedte</b>         | 5 cm     |
| <b>Hoogte</b>          | 12.5 cm  |
| <b>Nettogewicht</b>    | 1.8 kg   |
| <b>Brutogewicht</b>    | 1.926 kg |