



## LED Tube C T5

Mains 1500 34W 830

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec. Met de modernste LED-technologie bieden we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze hoogwaardige producten overtuigen door hun functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoort de T5 CORE fluorescentiebuis, die verkrijgbaar is in verschillende wattages (16W/26W/34W), kleurtemperaturen (3000K/4000K/6500K) en lumenpakketten (3600 – 5100lm). Hij kan via een magnetisch voorschakelapparaat direct op de netspanning aangesloten worden. Met een stralingshoek van 200° wordt de omgeving homogeen verlicht. Met een levensduur van 50.000 uur is hij gemaakt voor langdurig gebruik. Kies vandaag nog voor SLVtec.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007799
Fitting	G5
Type lichtbron	T16
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting
Nominale spanning	220-240V ~50/60Hz V
Gewogen verbruik	34 kWh/1000h
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Lumen	4600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
Lumen	0.96 lm
Binning	6 SDCM
Levensduur	50000 h
Schakelcycli	100000
Risk Group	1
Lengte	146 cm
Breedte	1.9 cm

## Lichtbron

1679810	
---------	---

<b>Hoogte</b>	146 cm
<b>Diepte</b>	1.9 cm
<b>Diameter</b>	1.9 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.17 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.182 kg