




MANA OUT WL

wandopbouwarmatuur grijs/antraciet 11W 650lm
3000K CRI80 60° faseafsnijding

Nu ook verkrijgbaar met een kap van het trendy materiaal beton: de dimbare MANA OUT WL wandarmatuur creëert met zijn high performance LED een warmwit licht (3000 K). Dankzij beschermingsgraad IP65 is de outdoor-armatuur van aluminium en beton tegen alle weersomstandigheden bestand. De CRI van meer dan 80 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En dankzij de al geïntegreerde led-driver is directe aansluiting op een spanning van 220 volt mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003470
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	12.4 A
Duur van inschakelstroom	7.2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	grijs

Lichtbron

916573	
--------	---

CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	assymmetrisch
Lichtval	direct-indirect
Risk Group	1
Lengte	18.2 cm
Breedte	16 cm
Hoogte	10.3 cm
Nettogewicht	2.67 kg
Brutogewicht	3.317 kg