




## ONE DOUBLE FASE up/-down

pendelarmatuur messing 24W 2700/3000K 130°



Gereduceerd en tegelijkertijd modern trekt de armatuur van de ONE familie ieders aandacht. Een hoge CRI van meer dan 90 zorgt voor een uitstekende kleurweergave. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en niet alleen geschikt voor de hotellerie en gastronomie, maar ook voor elegant ingerichte woonruimtes. Ervaar ONE in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005178
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	35 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	45 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.12
Lumen	1230/1270 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	messing
CRI	90
Lichtval	direct - indirect
Hoogte	4.5 cm
Diameter	60 cm
Pendellengte	180 cm

## Lichtbron

916489	
916535	

<b>Nettogewicht</b>	3.343 kg
<b>Brutogewicht</b>	5.245 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	123