




NUMINOS® XL FASE

plafondopbouwarmatuur wit 36W 24°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® XL PHASE led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3800 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1006098 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 900 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 4.64 A |
| Duur van inschakelstroom | 224 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3800 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 25.8 cm |
| Hoogte | 20 cm |
| Diameter | 12 cm |
| Nettogewicht | 1.7 kg |
| Brutogewicht | 2.15 kg |
| BIG WHITE pagina | 79 |