



NUMINOS® ZOOM M PHASE

3-fase spot zwart 20W 3000K 15-60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Zoals met het NUMINOS® ZOOM M PHASE 3 fase led-armaturesysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006110
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	750-1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	15 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Risk Group	1

Lichtbron

791822	
--------	---

Lengte	19 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.983 kg
Brutogewicht	1.3 kg
BIG WHITE pagina	71