



OCULUS WL FASE

wandopbouwarmatuur zwart 8,5W 570lm 2000-3000K
CRI90 100° dimbaar

Dankzij de speciale lensoptiek straalt de OCULUS WL FASE wandopbouwarmatuur een scherp omliggende lichtstraal uit. De verlichting wordt gekenmerkt door een CRI van meer dan 90 en de dim-to-warm functie (2000-3000K). Ideaal voor artsenpraktijken, advocatenkantoren, cafés, hotels, restaurants en privégebruik. Daarnaast kan de wandarmatuur ook snel en eenvoudig op een spanning 220 volt geïnstalleerd worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006307
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	570 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916398	
--------	---

Levensduur	25000 h
Risk Group	1
Hoogte	8.75 cm
Diepte	12.4 cm
Diameter	9 cm
Nettogewicht	0.63 kg
Brutogewicht	0.674 kg