



MANA BASE WL FASE

wandopbouwarmatuur antraciet rond 15W 800/820lm
2700/3000K CRI90 dimbaar

De MANA BASE WL FASE wandlamp is dimbaar en uitgerust met een high performance led waarvan de lichtkleurtemperatuur voorafgaande aan de installatie ingesteld kan worden (2700/3000K). Dankzij beschermingsgraad IP65 is de outdoor-armatuur van aluminium en polycarbonaat bestand tegen alle weersomstandigheden. Met een CRI van meer dan 90 zien kleuren er levensecht uit. De directe aansluiting op een spanning van 220 volt is dan ook snel en eenvoudig geregeld. Houd er rekening mee dat de MANA BASE WL FASE nog uitgerust moet worden met de juiste MANA kap.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006319
IP-code	IP 65
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	68
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	14 A
Duur van inschakelstroom	8.5 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.1
Lumen	800/820 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

916354	
--------	---

Risk Group	1
Hoogte	9 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Brutogewicht	0.535 kg