




UNIVERSAL DOWNLIGHT FASE inbouwarmatuur

IP65, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, zonder afdekcap

Onopvallend en universeel inzetbaar: de UNIVERSAL DOWNLIGHT FASE inbouwarmatuur zorgt met zijn smalle stralingshoek van 38 graden voor gericht licht. Dankzij beschermingsgraad IP65 is hij goed beschermd in alle weeromstandigheden en zelfs tegen waterstralen. Via de CC-T-switch kan de lichtkleurtemperatuur voorafgaande aan de installatie geselecteerd worden (2700/3000K). De CRI van meer dan 90 zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave. En dankzij de Quick Connector Box is de inbouwspot ook nog snel en eenvoudig te installeren. U kunt ook de apart verkrijgbare decoring gebruiken, die in wit, zwart, goud of chroom verkrijgbaar is.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007095
IP-code	IP 20 / IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	60/90 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	90%
Aantal armaturen bij LS B16A	60
Aantal armaturen bij LS C16A	150
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.003
Lumen	560/610/680/640 lm

Lichtbron

1370515	
---------	---

Accessoires

1007096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP65, rond, zwart
1007182	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, alu
1007183	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, goud
1007098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP65, rond, alu
1007193	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, goud mat
1007181	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, wit
1007099	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP65, rond, goud
1007097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP65, rond, wit
1007180	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, zwart
1007192	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, rond, goud mat

Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Risk Group	0
Hoogte	4.9 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Brutogewicht	0.288 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	5.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm