


MEDO® PRO 90

plafondopbouwarmatuur, rond, 3000/4000K, 74W, fase-afsnijding, 110°, UGR<19, wit

Onze designklassieker MEDO® krijgt een krachtige uitbreiding: de MEDO® PRO. Hij maakt indruk met zijn levensduur van L80B10@50.000h, subsidie bij energie-efficiëntie vanaf 120 lm/W en een hoger aandeel indirect licht. Ook de installatie kan efficiënt genoemd worden, want dankzij onze EasyBase gaat die heel snel. De verbeterde beschermingsgraad IP50 en een uitstekende kleurweergave-index CRI>90 garanderen uitzonderlijke kwaliteit. Twee elegante behuizingskleuren en de CCT-switch, waarmee eenvoudig tussen 3.000 K en 4.000 K kan worden gekozen, zorgen voor individuele ontwerpmogelijkheden. De MEDO® PRO is verkrijgbaar als DALI- en fasevariant, daarnaast heeft u de keuze tussen een opalen (UGR<25) en prismatische (UGR<19) ruit. Want uw meest veeleisende projecten verdienen alleen de beste verlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr. | 1007315 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| IP-code | IP 50 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond, Plafond met accessoires |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 1000 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 74 W |
| Omgevingstemperatuur | 25 °C |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 27 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 33 |
| Niveau van inschakelstroom | 12 A |
| Duur van inschakelstroom | 45 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 11000/11200 lm |

Lichtbron

| | |
|--|---|
| |  |
|--|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1001952 | MEDO 5m ophanging , zwart |
| 1001950 | MEDO 5m ophanging , wit |
| 135250 | OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zwart, 5-aderig |
| 1001951 | MEDO 5m ophanging , zilvergrijs |
| 135251 | OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, wit, 5-aderig |
| 135254 | OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zilvergrijs, 5-aderig |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lichtkleurtemperatuur | 3000/4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 110 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX gegevens | L80B10 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 9.2 cm |
| Diameter | 90 cm |
| Nettogewicht | 9 kg |
| Brutogewicht | 9.63 kg |