




## MEDO® 30

wand- en plafondopbouwarmatuur, rond,  
2700/3000/4000K, 12W, fase-afsnijding, 110°, wit

De nieuwe MEDO® stelt de norm en maakt indruk met een langere levensduur, een betere energie-efficiëntie en een groter aandeel indirect licht. De verbeterde beschermingsgraad IP50 en een uitstekende kleurweergave-index CRI>90 garanderen uitzonderlijke kwaliteit. Drie elegante behuizingskleuren en de CCT-switch, waarmee eenvoudig tussen 2.700, 3.000 K en 4.000 K kan worden gekozen, zorgen voor individuele ontwerpmogelijkheden. En dankzij EasyBase gaat de installatie heel snel en eenvoudig.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007317
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 50
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	12 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,89
Aantal armaturen bij LS B16A	71
Aantal armaturen bij LS C16A	89
Niveau van inschakelstroom	6.5 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4

## Lichtbron

	
--	---

### Accessoires

1001952	MEDO 5m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zwart, 5-aderig
1001951	MEDO 5m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zilvergrijs, 5-aderig

Lumen	1050/1100/1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.2 cm
Diameter	28 cm
Nettogewicht	1.5 kg
Brutogewicht	1.605 kg