




## NEW TRIA® 68

plafondinbouwlamp, 3000K, 38°, IP20/IP65, rond, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 7568 die nu ook als complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde led module, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren (2700K/3000K) en een stralingshoek van 38°, kunnen lichtontwerpen gecreëerd worden. Dankzij beschermingsgraad IP65 is de inbouwstraler ook voor vochtige ruimtes de beste keuze. Of het nu in zwart of wit is, de ronde behuizing past harmonieus in elke ruimtelijke sfeer. En dankzij de meegeleverde inbouwing van 68 mm kunnen de downlights snel en eenvoudig geïnstalleerd worden.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007408
IP-code	IP 20 / IP 65
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	90

## Lichtbron



<b>LXXBXX gegevens</b>	L80B10
<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hoogte</b>	5.85 cm
<b>Diameter</b>	8.2 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.2 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.214 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	rond
<b>Inbouwdiepte</b>	6 cm
<b>Inbouwdiameter</b>	6.8 cm