




NEW TRIA® UNIVERAL 68

plafondinbouwlamp, 2500/3000/4000K, 60°, IP20, rond, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondbinbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 7568 die nu ook als complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde multi-wattage LED MODULE, die qua vermogen en lichtintensiteit variabel en met verschillende stralingshoeken (38°/60°) verkrijgbaar is, kunnen lichtontwerpen gecreëerd worden. Terwijl de CCT-switch een gemakkelijke keuze tussen 2500K, 3000K en 4000K mogelijk maakt, zorgt het zwenkbare voor een flexibele uitlijning van het licht. Of hij nu zwart of wit is, de hoogwaardige behuizing past harmonieus in elke ruimtelijke sfeer. En dankzij de meegeleverde inbouwring van 68 mm kunnen de downlights snel en eenvoudig geïnstalleerd worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr. | 1007436 |
| Draai- of kantelbaar | tiltable |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-aansnijding, Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 100-180 mA |
| Veiligheidsklasse | II |
| Wattage | 8.6 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 128 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 212 |
| Niveau van inschakelstroom | 10 A |
| Duur van inschakelstroom | 100 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 540/600/600 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2500/3000/4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | zwart |

Lichtbron



| | |
|--------------------|----------|
| CRI | 90 |
| LXXBXX gegevens | L80B10 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 3.4 cm |
| Diameter | 8.2 cm |
| Nettogewicht | 0.21 kg |
| Brutogewicht | 0.225 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 4 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |