




NEW TRIA® UNIVERAL 68

plafondinbouwlamp, 2500/3000/4000K, 38°, IP20/IP65, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondbinbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 7568 die nu ook als complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde multi-wattage LED MODULE, die qua vermogen en lichtintensiteit variabel en met verschillende stralingshoeken (38°/60°) verkrijgbaar is, kunnen lichtontwerpen gecreëerd worden. Terwijl de CCT-switch een gemakkelijke keuze tussen 2500K, 3000K en 4000K mogelijk maakt, zorgt het zwenkbereik voor een flexibele uitlijning van het licht. Of hij nu zwart of wit is, de hoogwaardige behuizing past harmonieus in elke ruimtelijke sfeer. En dankzij de meegeleverde inbouwring van 68 mm kunnen de downlights snel en eenvoudig geïnstalleerd worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007441
IP-code	IP 20 / IP 65
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	100-180 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	212
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	430/470/470 lm
Lichtkleurtemperatuur	2500/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	90

Lichtbron



LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	5.25 cm
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Brutogewicht	0.257 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	5.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm