


## S-CUBE 75

staand armatuur, 15 W, 2700/3000K, PHASE, antraciet


Het nieuwe S-CUBE staande armatuur overtuigt vooral door het moderne en elegante design. Met de via de CC-T-switch instelbare lichtkleur (2700K/3000K), de beschermingsklasse IP65, de hoge kleurweergave-index (CRI) >80), de dimbaarheid en de lange levensduur (L80/B10 50.000h) heeft dit armatuur alles wat een bepalend outdoorarmatuur moet hebben. Een echt highlight is de licht gesatineerde led-afdekking, die zorgt voor een zuiver, homogeen lichtbeeld en het zicht openlaat op de witte reflectoren.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007459
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 04
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Vloer
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	6.5 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1000/1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	80 °

## Lichtbron

	
<b>Accessoires</b>	
228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68

Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B20
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	14.4 cm
Breedte	14.4 cm
Hoogte	75 cm
Nettogewicht	2.6 kg
Brutogewicht	2.782 kg