




## KADUX

plafondinbouwarmatuur, single, 3000K, 38°, IP 20, vierkant, zwart

De nieuwe generatie van de KADUX-serie presenteert zichzelf in een robuuste armatuurbehuizing met een aantrekkelijke vierkante look. Daarbij verspreidt dit eenpunts plafondinbouwarmatuur met een opbrengst van 103 lm/W een nog efficiënter, warmwit licht (3000K), dat met een CRI van meer dan 90 bijzonder kleurneutraal en dimbaar is. Ideaal voor gebruik in bedrijven en de horeca – en dankzij het directe aansluiting op 230 V netspanning ook weer snel en eenvoudig geïnstalleerd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007551
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	7.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	33 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	770 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart

## Lichtbron



CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	9 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	8.3 cm
Nettogewicht	0.35 kg
Brutogewicht	0.374 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	8 cm
Inbouwbreedte	8 cm
Inbouwdiepte	8 cm