




M-POL M Polehead

Shader lampkop, antraciet, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universeel toepasbaar, geraffineerd ontworpen en krachtig: de lampkoppen en diffusors van de eerste DALI-dimbare SLV outdoor-familie zijn gemaakt voor een breed scala aan toepassingen. De cilindrische M-POL M Polehead met een CRI van meer dan 90, 820 / 870 lumen en een led-levensduur van 50.000 uur voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van lichtontwerp. Gebruik de gewenste lampkop op individuele basis voor uw verlichtingsprojecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 1006394 |
| IP-code | IP 65 |
| Slagvastheidsklasse | IK 10 |
| Montagebeschrijving | Vloer met accessoires |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Wattage | 19 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Bedrijfsrendement (LOR) | 0,397 |
| Nominaal stand-byvermogen | 0.5 W |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 8 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 16 |
| Niveau van inschakelstroom | 10 A |
| Duur van inschakelstroom | 30 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 820/870 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700/3000 Kelvin |
| Kleur | antraciet |
| CRI | 90 |

Lichtbron

| | |
|---------|---|
| 1370514 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1006381 | M-POL 90 Pole , bolder, antraciet, 83.4 cm |
| 1006453 | Verbindingsbox , 5-polig, IP68, zwart, DALI |
| 1006379 | M-POL 30 Pole , bolder, antraciet, 23.4 cm |
| 1006380 | M-POL 60 Pole , bolder, antraciet, 53.4 cm |
| 1006382 | M-POL grondanker , RVS |
| 228725 | VERBINDINGSBOX , 5-polig, IP68 |

| | |
|------------------|----------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 26.4 cm |
| Diameter | 12.26 cm |
| Nettogewicht | 1.498 kg |
| Brutogewicht | 1.603 kg |
| BIG WHITE pagina | 620 |