


CONCRETO L

WL wandopbouwarmatuur grijs 12W 570lm 3000K

Hoogwaardig highlight van het trendy materiaal beton: de vierkante wandopbouwarmatuur CONCRETO L zet nieuwe accenten in de buitenruimte. Met een lichtkleurtemperatuur van 3000 Kelvin straalt de geïntegreerde led-lichtbron warmwit licht uit, dat uitnodigend is en met een levensduur van 50.000 uur bijzonder duurzaam. En dankzij beschermingsgraad IP65 is de grijze betonlamp ook bestand tegen elk weertype.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006405
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,33
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	150 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	470 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	grijs

Lichtbron

1319290	
---------	---

CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Breedte	37.5 cm
Hoogte	25 cm
Diepte	8 cm
Nettogewicht	5.3 kg
Brutogewicht	5.671 kg
BIG WHITE pagina	717