


S-CUBE 75

staand armatuur, 15 W, 2700/3000K, PHASE, antraciet

Het nieuwe S-CUBE staande armatuur overtuigt vooral door het moderne en elegante design. Met de via de CC-T-switch instelbare lichtkleur (2700K/3000K), de beschermingsklasse IP65, de hoge kleurweergave-index (CRI) >80), de dimbaarheid en de lange levensduur (L80/B10 50.000h) heeft dit armatuur alles wat een bepalend outdoorarmatuur moet hebben. Een echt highlight is de licht gesatineerde led-afdekking, die zorgt voor een zuiver, homogeen lichtbeeld en het zicht openlaat op de witte reflectoren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1007459 |
| IP-code | IP 65 |
| Slagvastheidsklasse | IK 04 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montagebeschrijving | Vloer |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 350 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 15 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 61 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 61 |
| Niveau van inschakelstroom | 6.5 A |
| Duur van inschakelstroom | 40 µs |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 60 °C |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 1000/1200 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700/3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 80 ° |

Lichtbron

| | |
|---------|---|
| 1807468 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 228730 | VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68 |
|--------|-----------------------------------|

| | |
|------------------|-----------|
| Kleur | antraciet |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B20 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Lengte | 14.4 cm |
| Breedte | 14.4 cm |
| Hoogte | 75 cm |
| Nettogewicht | 2.6 kg |
| Brutogewicht | 2.782 kg |
| BIG WHITE pagina | 607 |