




PANEL TRACK vierkant 150x300mm

1-fase spot zwart 18W 3000K

Modern en ruimtebesparend tegelijk zorgt PANEL voor een efficiënte basisverlichting. Met 1800 lumen en 3000 Kelvin zorgt de 1-fase led-armatuur voor een aangenaam, homogeen en verblindingsvrij licht. Gemonteerd van polycarbonaat (PC) en staal is hij bovendien extreem duurzaam met een led-levensduur van 50.000 uur. Beleef licht met SLV: al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten binnenarmaturen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004933
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	450 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	20 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	27.5
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

916390	
--------	---

Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	30 cm
Breedte	15 cm
Hoogte	10.9 cm
Nettogewicht	0.535 kg
Brutogewicht	0.692 kg
BIG WHITE pagina	507