




## PANEL TRACK rond 200mm

### 1-fase spot zwart 18W 3000K

Met de moderne en ruimtebesparende PANEL-armatuur zorgt u voor een efficiënte basisverlichting. Een aangenaam, homogeen en verblindingsvrij licht wordt geproduceerd door de 1 fase led-systeemarmatuur met 1800 lumen en 3000 Kelvin. De armatuur is gemonteerd van polycarbonaat (PC) en staal en heeft een lange led-levensduur van 50.000 uur. Beleef licht met SLV: al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten binnenarmaturen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004935
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	450 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	20 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

## Lichtbron

916407	
--------	---

Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	23.1 cm
Breedte	20 cm
Hoogte	11.05 cm
Nettogewicht	0.446 kg
Brutogewicht	0.602 kg
BIG WHITE pagina	507