




SITRA L WL UP/DOWN

led wandopbouwarmatuur voor buiten, roestkleurig,
CCT-switch 3000/4000 K



De klassiek moderne armaturenserie SLV SITRA zorgt voor variabele verlichting in elke buitenruimte. Ook het roestkleurige wandarmatuur SITRA CUBE L UP/DOWN past perfect bij elke bouwstijl. De indirecte verlichting licht elke gevel op een spannende manier uit. En dankzij de robuuste constructie van aluminium en de IP65-beschermingsklasse is het wandarmatuur SITRA CUBE L UP/DOWN duurzaam en optimaal beschermd. 24 Watt, 2800 Lumen en een door middel van een CCT-switch te kiezen lichtkleur van 3000 of 4000 Kelvin kenmerken de ingebouwde led lichtbron. Daarbij komt nog de eenvoudige montage met een spanning van 230 V. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de buitenarmaturen van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005157
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 05
Slagvastheid	0.7 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	600 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	7
Aantal armaturen bij LS C16A	14
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	2800/3060 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	roest

Lichtbron

916469	
916472	

CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	30 cm
Hoogte	11 cm
Diepte	8.4 cm
Nettogewicht	1.673 kg
Brutogewicht	1.915 kg
BIG WHITE pagina	741