



## WORKLIGHT DALI

pendelarmatuur wit 57W 4000K 80°

Als systematische doorontwikkeling van onze WORKLIGHT serie, ontvangt u bij deze WORKLIGHT een Office staande armatuur voor beeldschermwerkplekken, uitgerust met de modernste technologie en bijzonder efficiënte, krachtige leds en natuurlijk  $UGR \leq 19$ . De armatuur kan via DALI worden bediend. Via de reeds ingebouwde driver en de toevoerkabel inclusief stekker is de WORKLIGHT geschikt voor directe aansluiting op 230 V netspanning. Deze armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005396
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1550 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	57 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	5.1 A
Duur van inschakelstroom	148 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	5000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °

## Lichtbron

916322	
916564	

Kleur	wit
CRI	80
UGR $\leq$	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	120 cm
Breedte	26 cm
Hoogte	3 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	5.8 kg
Brutogewicht	6.206 kg
BIG WHITE pagina	288