




## QUADRULO

staand armatuur antraciet / wit 7W 3000K

Van aluminium gemonteerde led staande armatuur uit de serie QUADRULO met helder lichtvlak. Door de hoge beschermingsgraad is de armatuur overal buiten een blikvanger. De elektrische aansluiting geschiedt rechtstreeks op 230 V netspanning.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005442
IP-code	IP 55
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	480 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	25 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	340 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Risk Group	0
Lengte	14 cm
Breedte	14 cm

## Lichtbron

916329	
--------	---

Hoogte	53 cm
Nettogewicht	1.039 kg
Brutogewicht	1.516 kg
BIG WHITE pagina	639