



NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur wit 2700K 20°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiële, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Art.nr. | 1005509 |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 200 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 7 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 670 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 2 |
| Hoogte | 4.5 cm |
| Diameter | 6.5 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Accessoires

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor frosted |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor transparant |
| 1006457 | LED Bridge driver , 12W, 200 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |

| | |
|--------------------|----------|
| Nettogewicht | 0.115 kg |
| Brutogewicht | 0.135 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 11 cm |
| Inbouwdiameter | 5.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 84 |