



## NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 4000K 40°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005540
IP-code	IP 20 / IP 44
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	730 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	2
Hoogte	4.5 cm
Diameter	6.5 cm

## Lichtbron

798305	
--------	---

### Accessoires

1005609	Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1006454	RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005610	Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005611	Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1006457	LED Bridge driver , 12W, 200 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI

Nettogewicht	0.115 kg
Brutogewicht	0.135 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	5.5 cm
BIG WHITE pagina	84