



NUMINOS® MOVE XS

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 4000K 55°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE XS, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1005596 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 200 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 7 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 740 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 2 |
| Hoogte | 5.5 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 798305 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm wit |
| 1006135 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm zwart |
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor frosted |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart |
| 1006137 | Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm zwart |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1006138 | Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm wit |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor transparant |
| 1006457 | LED Bridge driver , 12W, 200 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |

| | |
|--------------------|----------|
| Diameter | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.135 kg |
| Brutogewicht | 0.165 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 8 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 86 |