



NUMINOS® XL FASE

plafondopbouwarmatuur zwart 36W 4000K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Zoals met de NUMINOS® XL PHASE led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondopbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3760 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005700
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	36 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	4.64 A
Duur van inschakelstroom	224 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	3760 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

791850	
--------	---

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
---------	------------------------------

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	25.8 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.63 kg
Brutogewicht	2 kg
BIG WHITE pagina	105