



NUMINOS® DALI XL

plafondopbouwarmatuur zwart 36W 4000K 60°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® DALI XL led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3460 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005773
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	36 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	18
Aantal armaturen bij LS C16A	18
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	3460 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90

Lichtbron

791850	
--------	---

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
---------	------------------------------

UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Hoogte	25.8 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.5 kg
Brutogewicht	1.85 kg
BIG WHITE pagina	105