




NUMINOS® DALI XL

pendelarmatuur zwart 36W 4000K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met de NUMINOS® DALI XL pendelarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grote oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3800 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1005789 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 900 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 18 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 18 |
| Niveau van inschakelstroom | 15 A |
| Duur van inschakelstroom | 100 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0 |
| Lumen | 3800 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , Front-ring wit |
|---------|------------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Hoogte | 25.8 cm |
| Diameter | 12 cm |
| Pendellengte | 250 cm |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Brutogewicht | 2.3 kg |
| BIG WHITE pagina | 109 |