



## NUMINOS® DALI XL

### 3-fase spot zwart 36W 2700K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Zoals met het NUMINOS® DALI XL 3 fase led-armaturesysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3250 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1005796             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| Montagebeschrijving                 | Rail plafond        |
| Dimbaar                             | Ja                  |
| Dimtechniek                         | DALI                |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz   |
| Secundaire stroom / spanning        | 900 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | I                   |
| Wattage                             | 36 W                |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 35 °C               |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 18                  |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 18                  |
| Niveau van inschakelstroom          | 15 A                |
| Duur van inschakelstroom            | 100 µs              |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0                   |
| Lumen                               | 3250 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 36 °                |
| Kleur                               | zwart               |
| CRI                                 | 90                  |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , Front-ring wit |
|---------|------------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| UGR ≤            | 19      |
| LXXBXX gegevens  | L80B50  |
| Levensduur       | 50000 h |
| Risk Group       | 1       |
| Lengte           | 25.8 cm |
| Hoogte           | 20 cm   |
| Diameter         | 12 cm   |
| Nettogewicht     | 1.55 kg |
| Brutogewicht     | 1.95 kg |
| BIG WHITE pagina | 113     |