



NUMINOS® GIMBLE XS

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 2700K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® GIMBLE XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1005818 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 200 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 7 W |
| Lumen | 650 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 5.7 cm |
| Diameter | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.13 kg |
| Brutogewicht | 0.15 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm wit |
| 1006135 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm zwart |
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor frosted |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart |
| 1006137 | Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm zwart |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1006138 | Numinos® XS Reductiering , rechthoekig 160/70mm wit |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor transparant |
| 1006457 | LED Bridge driver , 12W, 200 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |

| | |
|------------------|--------|
| Inbouwdiepte | 8 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 88 |