



NUMINOS® GIMBLE S

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 4000K 20°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® GIMBLE S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1005904 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 250 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| Lumen | 790 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 7 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.2 kg |
| Brutogewicht | 0.24 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1006458 | LED Bridge driver , 12W, 250 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips |
| 1006139 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm zwart |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006140 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm wit |
| 1006142 | Numinos® S Reductiering , rechthoekig 160/100mm wit |
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1006141 | Numinos® S Reductiering , rechthoekig 160/100mm zwart |

| | |
|------------------|------|
| Inbouwdiepte | 7 cm |
| Inbouwdiameter | 9 cm |
| BIG WHITE pagina | 88 |