



NUMINOS® GIMBLE M

plafondinbouwarmatuur wit/chroom 2700K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Daarbij hoort ook de NUMINOS® GIMBLE M, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005935
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	17.5 W
Lumen	1550 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.45 kg
Brutogewicht	0.55 kg
Vorm inbouwopening	rond

Lichtbron

791800	
--------	---

Accessoires

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004069	Led-driver , 29W 500mA
1004064	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006459	LED Bridge driver , 42W, 500 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI
1006143	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart
1004054	Led-driver , 20 W 500 mA PHASE
1006146	Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm wit
1006454	RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color
1006144	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Honingraat
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006145	Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm zwart
1004790	NUMINOS® I , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Inbouwdiepte	9.5 cm
Inbouwdiameter	12 cm
BIG WHITE pagina	89