



NUMINOS® GIMBLE L

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 3000K 40°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® GIMBLE L, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1005997 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 700 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 25.4 W |
| Lumen | 2300 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 11.5 cm |
| Diameter | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.6 kg |
| Brutogewicht | 0.75 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm zwart |
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted |
| 1006460 | LED Bridge driver , 42W, 700 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm wit |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA DALI |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Honingraat |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA |

| | |
|------------------|---------|
| Inbouwdiepte | 11.5 cm |
| Inbouwdiameter | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 89 |