



## NUMINOS® GIMBLE L

plafondinbouwarmatuur wit/chroom 4000K 55°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® GIMBLE L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1006028             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 700 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 25.4 W              |
| Lumen                               | 2350 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 55 °                |
| Kleur                               | wit                 |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 22                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Risk Group                          | 1                   |
| Hoogte                              | 11.5 cm             |
| Diameter                            | 16 cm               |
| Nettogewicht                        | 0.6 kg              |
| Brutogewicht                        | 0.75 kg             |
| Vorm inbouwopening                  | rond                |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit                                                 |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm zwart                                        |
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA                                                        |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma                                                                 |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted                                                                |
| 1006460 | LED Bridge driver , 42W, 700 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips                                                                 |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm wit                                          |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color                                     |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                                  |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart                                               |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA DALI                                                                |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Honingraat                                                             |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA                                                                     |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Inbouwdiepte     | 11.5 cm |
| Inbouwdiameter   | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 89      |