



NUMINOS® GIMBLE XL

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 2700K 40°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armaturensysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® GIMBLE XL, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1006033 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 1000/1050 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 37.4 W |
| Lumen | 3500 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 13.5 cm |
| Diameter | 19 cm |
| Nettogewicht | 0.85 kg |
| Brutogewicht | 1 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1006152 | Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm wit |
| 1006151 | Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm zwart |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1006154 | Numinos® XL Reductiering , rechthoekig 240/180mm wit |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellips |
| 1006153 | Numinos® XL Reductiering , rechthoekig 240/180mm zwart |
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA |
| 1006461 | LED Bridge driver , 42W, 1050 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |

| | |
|------------------|---------|
| Inbouwdiepte | 13.5 cm |
| Inbouwdiameter | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 89 |