



## NUMINOS® GIMBLE XL

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 4000K 40°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® GIMBLE XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1006070             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 1000/1050 mA        |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 37.4 W              |
| Lumen                               | 3750 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 40 °                |
| Kleur                               | zwart               |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 22                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Risk Group                          | 1                   |
| Hoogte                              | 13.5 cm             |
| Diameter                            | 19 cm               |
| Nettogewicht                        | 0.85 kg             |
| Brutogewicht                        | 1 kg                |
| Vorm inbouwopening                  | rond                |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1006152 | Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm wit   |
| 1006151 | Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm zwart   |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted  |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI  |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color                                      |
| 1006154 | Numinos® XL Reductiering , rechthoekig 240/180mm wit  |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                                   |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellips   |
| 1006153 | Numinos® XL Reductiering , rechthoekig 240/180mm zwart  |
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA  |
| 1006461 | LED Bridge driver , 42W, 1050 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE  |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat   |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma   |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Inbouwdiepte     | 13.5 cm |
| Inbouwdiameter   | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 89      |