



DASAR FLAT 120 EL

vloerinbouwarmatuur roestvrij staal 7W 3000K

De beloofbare hoogvolt vloerinbouwarmatuur DASAR FLAT 120 EL overtuigt met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. Daarbij komt nog de hoogwaardige behuizing die gemaakt is van roestvrij staal 304. Beleef de buitenarmatuur in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006106
IP-code	IP 65 / IP 67
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Mechanische belasting	0.5 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,5
Aantal armaturen bij LS B16A	112
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	490 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	roestvrij staal

Lichtbron

916531	
--------	---

CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Risk Group	1
Diepte	8 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	0.703 kg
Brutogewicht	0.789 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	10.6 cm
BIG WHITE pagina	839