



DASAR FLAT 120 EL

vloerinbouwarmatuur roestvrij staal 7W 4000K

DASAR® FLAT 120 EL is de beloofbare hoogvolt vloerinbouwarmatuur van SLV, die overtuigt met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. De led vloerinbouwarmatuur voor buiten zorgt voor een spannende lichtsfeer en overtuigt met een lange LED-levensduur van 30.000 uur. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV buitenarmaturen?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1006107 |
| IP-code | IP 65 / IP 67 |
| Slagvastheidsklasse | IK 08 |
| Slagvastheid | 5 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Vloer |
| Mechanische belasting | 0.5 t |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 350 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 7 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Bedrijfsrendement (LOR) | 0,5 |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 112 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 200 |
| Niveau van inschakelstroom | 10 A |
| Duur van inschakelstroom | 100 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 540 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Kleur | roestvrij staal |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916484 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------|----------|
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Risk Group | 1 |
| Diepte | 8 cm |
| Diameter | 12 cm |
| Nettogewicht | 0.721 kg |
| Brutogewicht | 0.813 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 8 cm |
| Inbouwdiameter | 10.6 cm |
| BIG WHITE pagina | 839 |