



## FLOODI S

wand- en plafondopbouwarmatuur antraciet / transparent 9,3W 3000K 100°

Krachtige FLOODI spot voor een effectieve verlichting van oppervlakken en plaatsen. Door de zwenkbare montagebeugel en de beschermingsklasse IP65 is de spot geschikt voor montage buiten aan de muur, plafond en grond. De elektrische aansluiting van de spot gebeurt via de bestaande kabelwartel rechtstreeks op de behuizing.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006191
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	1 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	9.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	1040 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lengte	9.5 cm
Breedte	2.8 cm

## Lichtbron

954790	
--------	---

## Accessoires

1006326	Sensor voor FOODI
---------	-------------------

Hoogte	16 cm
Nettogewicht	0.217 kg
Brutogewicht	0.304 kg
BIG WHITE pagina	691