



## VANO WING SP DALI

wandopbouwwarmatuur grijs 25W 1400lm 3000K CRI80  
120° DALI

De VANO WING SP DALI straler voor buiten van aluminium en glas is perfect voor de verlichting van professionele ruimtes, displays en reclameborden. Hij kan ook via DALI worden bediend en gedimd. Door de brede uitstraalhoek van 120 graden en de asymmetrische reflector is zelfs op korte afstanden een verlichting van grote oppervlakken mogelijk. Het warmwitte licht (3000 K) maakt indruk met zijn lichtstroom van 1400 lumen met grote helderheid. Dankzij beschermingsgraad IP65 is de spot optimaal beschermd tegen het binnendringen van vocht. En met het geïntegreerde ballast voorschakelapparaat kan hij snel en eenvoudig op het lichtnet aangesloten worden.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006268
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	beweegbaar
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Vloer, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	25 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.3 W
Niveau van inschakelstroom	16.5 A
Duur van inschakelstroom	180 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

## Lichtbron

1319287	
---------	---

Stralingshoek	120 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	0
Breedte	63.5 cm
Hoogte	6.5 cm
Diepte	20.5 cm
Nettogewicht	3.29 kg
Brutogewicht	3.52 kg
BIG WHITE pagina	719