



OCULUS WL FASE

wandopbouwarmatuur wit 8,5W 570lm 2000-3000K
CRI90 100° dimbaar

De OCULUS WL FASE wandarmatuur straalt met zijn speciale lenstechniek een scherp omliggende lichtstraal uit. Dankzij de hoge CRI van meer dan 90 en de dim-to-warm-functie (2000-3000K) creëert de cilindrische armatuur van aluminium en glas bijzonder aantrekkelijk licht. Ideaal voor artsenpraktijken, advocatenkantoren, cafés, hotels, restaurants en privégebruik. De directe en eenvoudige aansluiting op een netspanning van 220 volt is dan slechts een formaliteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006308
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm,Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	57-570 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916398	
--------	---

Levensduur	25000 h
Risk Group	1
Hoogte	8.75 cm
Diepte	12.4 cm
Diameter	9 cm
Nettogewicht	0.63 kg
Brutogewicht	0.674 kg
BIG WHITE pagina	355