



ENOLA OCULUS CL

plafondopbouwarmatuur antraciet 11W 1000/1100lm
3000/4000K CRI90 100°

Minimalistisch design met scherp omlijnd licht: de cilindrische ENOLA OCULUS CL maakt gebruik van een speciale lenstechnologie, waardoor hij de perfecte bron voor accentverlichting is. Bovendien is de plafondarmatuur van aluminium en glas dankzij beschermingsgraad IP65 bestand tegen vuil en waterstralen uit alle hoeken. De lichtkleur (3000/4000K) van de outdoor-armatuur, met een lichtsterkte van 1000/1100 lumen, kan voorafgaande aan de installatie via de CCT-schakelaar worden ingesteld. Bovendien maakt de ENOLA OCULUS CL indruk met een CRI van meer dan 90 en licht, dat dankzij de meegeleverde montageplaat snel op een spanning van 220 volt is geïnstalleerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006327
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Plafond met accessoires
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	4.7 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1000/1100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916566	
--------	---

Accessoires

1003479	Afstandhouder - set , voor ENOLA Plafondlamp SQUARE OUT en ROUND OUT antraciet.
---------	--

Risk Group	1
Hoogte	12 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.758 kg
Brutogewicht	0.951 kg
BIG WHITE pagina	792