



WORKLIGHT TL

tafelarmatuur zilver 79W 7600lm 4000K CRI80 80°

De zilveren WORKLIGHT PD voldoet aan alle eisen van een moderne werkplekverlichting. Met een ingebouwde LED-lichtbron, 7600 lumen, $UGR \leq 19$ en 4000 Kelvin produceert de aluminium pendelarmatuur neutraalwit licht dat ideaal is voor het verhogen van de productiviteit. Door de toevoerkabel en de stekker kan de armatuur, die via een klem aan de tafel bevestigd is, direct aangesloten worden. Daarnaast is de LED met 50.000 uur ook nog zeer duurzaam.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006344
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Mobiel
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Aanraking
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	2000 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	79 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	28
Niveau van inschakelstroom	6.24 A
Duur van inschakelstroom	194 μ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	7600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °

Lichtbron

916336	
--------	---

Kleur	zilver
CRI	80
UGR \leq	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	69.2 cm
Breedte	31 cm
Hoogte	120 cm
Nettogewicht	6 kg
Brutogewicht	6.42 kg
BIG WHITE pagina	445