




## WORKLIGHT PD

pendelarmatuur zilver 57W 5000lm 4000K CRI80 80°  
DALI

De zilveren WORKLIGHT PD voldoet aan alle eisen van een moderne werkplekverlichting. Met een ingebouwde LED-lichtbron, 5000 lumen,  $UGR \leq 19$  en 4000 Kelvin produceert de aluminium pendelarmatuur neutraalwit licht dat ideaal is voor het verhogen van de productiviteit. De armatuur is al uitgerust met pendelophangingen en een plafondrozet en dus geschikt voor directe aansluiting op een netspanning van 230V. En met zijn levensduur van 30.000 uur is de led ook nog zeer duurzaam.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006345
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1550 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	57 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	5.1 A
Duur van inschakelstroom	148 $\mu$ s
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	5000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °

## Lichtbron

916322	
916564	

Kleur	zilver
CRI	80
UGR $\leq$	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	120 cm
Breedte	26 cm
Hoogte	3 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	5.8 kg
Brutogewicht	6.206 kg
BIG WHITE pagina	288